



Anschlussstücke und Schlauchschellen

Typ	Bild	Bezeichnung	Größe	Eigenschaften
DIE K		Schlauchanschlussstück konisch, drehbar, zweiteilig	Ø 50, Ø 60, Metall, verzinkt	Temperaturbereich: ca. – 20 °C bis ca.+ 90°C
DIE P		Schlauchanschlussstück mit Druckpinn	Ø 50, Ø 60, V2A	Temperaturbereich: ca. – 20 °C bis ca.+ 90°C
DIE B		Bajonettkupplung mit Kugeltülle	Ø 50, Ø 60, Metall, verzinkt	Temperaturbereich: ca. – 20 °C bis ca.+ 90°C
DIE M		Schraubmuffe zum Anschliessen an Spiralschläuche DIE PUR L, DIE PUR H, DIE PUR 355, DIE PUR 350 MHF, DIE PUR 355 ASS, DIE PUR L- SE	Wandung: abriebfestes Polyester Po- lyurethan, innen glatt, leicht und schnell montierbar	Temperaturbereich: ca. – 20 °C bis ca.+ 90°C, kurzzeitig bis ca.+ 125°C, Ø 25 mm bis Ø 100 mm
DIE V		Schlauchverbinder zum Verbinden, Verlängern von Spiralschläuche DIE PUR L, DIE PUR H, DIE PUR 355, DIE PUR 350 MHF, DIE PUR 355 ASS, DIE PUR L- SE	Wandung: abriebfestes Polyester- Po- lyurethan, innen glatt, leicht und schnell montierbar	Temperaturbereich: ca. – 20 °C bis ca.+ 90°C, kurzzeitig bis ca.+ 125°C, Ø 25 mm bis Ø 100 mm
		Sonstige Verbindungselemente: Schraubmuffe, Schlauchverbinder, Flansche etc.	DN 32 bis DN 300	Metall verzinkt, Edelstahl oder Kunststoff